



Prostrip SC

Removedor de alta eficiência

Finalidade de Uso

Prostrip SC é um removedor de alta eficiência com baixo odor que penetra rapidamente através das camadas de acabamento para pisos reduzindo o tempo de processo e custos de mão-de-obra. Devido a sua fórmula altamente concentrada, pode ser diluído para atender todas as necessidades de remoção de acabamentos. Além disto, este produto tem baixo odor. Esta solução economiza tempo e dinheiro permitindo assim utilizar um só produto para todas as suas tarefas de remoção de pisos, de uma maneira rápida e eficiente. **Importante:** Não utilize sobre pisos de madeira, linoleum, borracha e nem sobre superfícies pintadas, uma vez que este produto pode danificar estas superfícies. Antes de utilizar sobre pisos de asfalto, faça um teste para verificar se não ocorre amolecimento ou descoloração. Em caso de utilização sobre mármore, utilize diluição entre 1:15 e 1:24. Não utilize para remoção parcial.

Características / Benefícios

- Poderosa fórmula de baixa formação de espuma, que tem rápida ação penetrando nos revestimentos assim que aplicada. Proporciona uma remoção rápida e eficiente em todos os revestimentos para pisos;
- Baixo Odor. Formulado sem butilglicol, amoníacos e nem produtos cáusticos;
- Devido a sua composição possuir solventes com moléculas menos agressivas ao meio-ambiente e ao usuário.

Modo de Usar

1. Utilize equipamento de proteção apropriado. Dilua **Prostrip SC** de 1:13 a 1:19 (partes de produto por partes de água). 2. Bloqueie as áreas a serem removidas. 3. Aplique quantidade generosa de solução, uniformemente. Inicie pelas bordas para se obter maior tempo de contato. Se ocorrerem respingos, limpe as superfícies com um pano umedecido com água. 4. Deixe a solução agir por 10 min. Não permita a secagem da solução. Caso necessário, distribua pequenas porções de água periodicamente sobre a superfície. 5. Passe a enceradeira de baixa rotação com disco de remoção ou escova apropriada, no sentido cruzado para que a operação de remoção fique uniforme. Ao esfregar pisos com 11 camadas ou mais, pode ser necessário aplicar água para facilitar o recolhimento da solução removedor/acabamento. 6. Recolha a solução removedor/acabamento com mop limpo para retirar todo o resíduo. Repita o processo, se necessário ou em caso de extremo acúmulo (+ de 11 camadas). 7. Enxágue o piso 3 a 4 vezes com água limpa e recolha toda a água com aspirador de líquido ou auto-lavadora. 8. Deixe o piso secar completamente antes de aplicar selador ou acabamento **Diversey**.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido transparente
Cor	Âmbar
pH (sol. 1%) a 25°C	10,0 – 11,8
Alcalinidade total (% Na ₂ O)	23,0 – 27,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.





Prostrip SC

Removedor de alta eficiência

Composição

Monoetanolamina, Álcool Benzílico, Antioxidante, Sequestrante, Tensoativos Não Iônicos e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0239

Este produto possui certificado Halal