



# Classic Floor Finisher

## Impermeabilizante acrílico restaurável que proporciona alto brilho e proteção ao tráfego

### Finalidade de Uso

**Classic Floor Finisher** é um impermeabilizante com alto nível de brilho, fácil espalhamento e próprio para pisos laváveis como paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, etc. Próprio para manutenção por sistema High Speed / Ultra High Speed.

### Características / Benefícios

- Sua aplicação pode ser feita em diversos tipos de pisos como paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, dentre outros;
- Simplifica seu programa de tratamento de pisos, pois é fácil de aplicar e de se restaurar com equipamentos de 1200 rpm ou superior (recomenda-se a SHS1600);
- Auto-brilho imediato após a aplicação;
- Excelente aderência em diversos tipos de pisos, aumentando sua proteção ao tráfego.

### Modo de Usar

Remover todos os acabamentos antigos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso. Utilizar um removedor **Diversey** específico para este fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Se necessário, aplicar 4 – 6 camadas de **Classic Floor Finisher**, respeitando o limite de até 4 camadas por dia, utilizando aplicador específico. Em pisos porosos, utilizar base seladora. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última camada. **Manutenção diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o limpador **Diversey** específico para este fim seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Para restaurar o brilho, polir com equipamento de alta rotação e disco apropriado. **Recamadas:** Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o limpador **Diversey** específico para esse fim. Efetuar a diluição do produto recomendada para esta etapa e utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Aplicar 1 – 2 camadas de **Classic Floor Finisher** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, etc.). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última recamada. **RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. Certifique-se sempre de que o enxágue foi realizado por no mínimo duas vezes. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH puro	8,0 – 9,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Agentes Formadores de Filme, Coadjuvantes, Agente Nivelador, Plastificantes, Conservante e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.975907/2021-16