



Dicolube Sustain 2

VL112

Lubrificante à base de sabão para tratamento de esteiras

Finalidade de Uso

Dicolube Sustain 2 é um lubrificante à base de sabão de alto desempenho com baixo consumo de água, destinado à redução do atrito entre esteiras transportadoras e garrafas de vidro em Indústrias de Bebidas e Indústrias Alimentícias em geral.

Características / Benefícios

- Sua formulação foi desenvolvida para proporcionar lubrificação e detergência eficazes com baixa toxicidade ao tratamento de efluentes;
- Ajuda a evitar o desgaste dos rolamentos e o cisalhamento dos pinos, reduzindo assim os custos de manutenção;
- **Dicolube Sustain 2** pode ser usado em esteiras de aço, de alta velocidade, para o transporte de embalagens rígidas, incluindo garrafas de vinho, kegs (compatibilidade deve ser testada) e garrafas de vidro;
- **Dicolube Sustain 2** contém um sistema detergente altamente eficaz para manter a limpeza da esteira;
- **Dicolube Sustain 2** possui características de espuma moderada em condições ideais de uso, reduzindo o risco de acúmulo problemático nas esteiras, bandejas de gotejamento e piso;
- **Dicolube Sustain 2** também pode ser utilizado em lubrificação semi-seca, em concentrações acima de 1,0%, para maximizar a economia de água;
- **Dicolube Sustain 2** é adequado para uso dentro das condições especificadas de dureza da água.

Modo de Usar

Dicolube Sustain 2 deve ser aplicado em uma concentração de 0,3 - 1,2% p/v, dependendo da aplicação, dureza da água e grau de sujidade. É recomendado para uso onde a dureza da água seja inferior a 188 ppm de carbonato de cálcio (tolerância máxima para 1,2% p/p dado). A compatibilidade com embalagens (exceto vidro) deve sempre ser confirmada antes do uso. **Dicolube Sustain 2** deve ser aplicado através de um sistema de dosagem automático.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Amarelo
Peso específico a 25°C	1,03 g/mL
pH (solução 1%) a 25°C	10
Nitrogênio (N)	20,2g/kg
Fósforo (P)	Isento

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Oleato de Monoetanolamina, Etilenodiaminotetracetato Tetrassódico, Tensoativo não-iônico, Alcalinizante e Água.

Compatibilidade do Produto

Dicolube Sustain 2 é seguro para uso em todos os tipos de embalagens de vidro quando aplicado na concentração recomendada. A compatibilidade com embalagens (exceto vidro) deve sempre ser confirmada antes do uso.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 10/23 - Versão 02



Dicolube™